HUILE PAG

Utilisation:

- Remplir la quantité nécessaire d'huile à compresseur selon les recommandations du fabricant de véhicule.

Attention:

Ne pas mélanger à d'autres huiles. Protéger contre l'humidité pendant le stockage. Eviter le stockage d'emballages ouverts.

Description	Viscosité	Contenu	**Art.n°**	Emb.
PAG 46	basse	250 ml	**0892 764 025**	24
PAG 100	haute	250 ml	**0892 764 026**	
PAG 150	très haute	250 ml	**0892 764 029**	12

- L' huile polyalkylène glycole (PAG) est une huile compresseur synthétique pour véhicules avec installations A/C avec R134a.

Votre avantage:

- PAG est compatible à R134a est peut bien être mélangé.

- Huile PAG est livrée en viscosité basse (PAG 46), haute (PAG 100) et très haute (PAG 150).

- PAG sert à la lubrification le refroidissement et la fermeture des parties glissantes et tournantes qui se trouvent dans le circuit de réfrigérant.

Attention!

Les quantités de remplissage de l'installation A/C ou de parties de l'installation (compresseur, condensateur, évaporateur) sont indiquées dans le manuel Airco (Art.n° 0764 000 000).

Liste de comparaison pour constater l'huile de compresseur.

1. Selon le type de compresseur

- **Pour huiles PAG à basse viscosité (ISO 46):**

  6CA17, Bosch ALL, Bosch Behr, Bosch Nihon, Calsonic Harrison V6, Calsonic V6, CCI F, CCI SC, D8, DCW, DKS 16H, DKV 14C, Ford FS 10, FX, FX 15, HCC FS 10, Matsushita NL, Matsushita SA, MJS 170, ND 8, Nippondenso 10 P, Nippondenso 10 PA, Nippondenso TV, Nissan Swashplate, NVR 140 S, Sanden SDV, Sanden TR, Sanden TRS, Seiko Seiki, Seltec TM, TR, York 2 Piston, York 206, York 209, York 210, York Upright, Zexel DKS, Zexel DKV-C.

- **Pour huiles PAG à haute viscosité (ISO 100):**

  DKV, Nissan Rotary, Sanden SD, Sanden SD5H15, Sanden SD7H15, Seiko Seiki SS, SK-20, Zexel DCV-A, Zexel DKV-D.

- **Pour huiles PAG à très haute viscosité (ISO 150):**

  Calsonic V5, GM A6, GM HR/HAT, GM R4, GM V5, GM V7.

Remarque

- Si un certain type de compresseur n'est pas mentionné dans la liste de comparaison, il faut s'informer auprès du fabricant de véhicule afin de savoir quelle huile compresseur doit être utilisée.
- Toutes les données de la liste doivent toujours être comparées aux données qui se trouvent sur la plaque d'identification du compresseur.
- La quantité d'huile compresseur est aussi indiquée sur la plaque d'identification du compresseur.

2. Selon l'huile PAG

- **A basse viscosité (ISO 46):**

  ATMOS 10, Daphne Hermetic PS, KLHOO-PAGSO, ND 8, PAG-1, PAG-21941, PAG-3, PAG-56, RL 118, Planetelf 244, RL 244, S-10X, SP-10, SX10, Types S, YN-12, YN-12-A, ZXL 100PG.

- **A haute viscosité (ISO 100):**

  Daphne hermetic PR, FKM 10466 (John Deere), KLHOO-PAGRO, ND9, PAG-2, S-20, Planetelf 488, SP-20, Type R, ZXL200PG.

Ces données sont des recommendations qui sont basées sur nos propres expériences.

Toujours respecter le mode d'emploi du fabricant de véhicule!